

Прямоходные приводы CL

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: sfz@nt-rt.ru || сайт: <https://schiebel.nt-rt.ru/>

Прямоходные приводы серии CL SCHIEBEL



Работающие в режиме «открыть/закрыть» SCHIEBEL



Работающие в режиме регулирования SCHIEBEL



Работающие в режиме «открыть/закрыть» во взрывозащищенном исполнении SCHIEBEL



Работающие в режиме регулирования во взрывозащищенном исполнении SCHIEBEL

Приводы ACTUSMART серии CL представляют собой компактные приводы линейного перемещения, работающие в режиме «открыть/закрыть», или работающие в режиме регулирования (rCL).

Приводы поставляются в стандартном или взрывозащищённом исполнении.

Приводы в стандартном исполнении, работающие в режиме «открыть/закрыть», можно использовать для кратковременного рабочего режима S2-15min, а приводы, работающие в режиме регулирования, можно использовать для режима S5-1800с/ч-50%ED.

Взрывозащищенные варианты приводов соответствуют классу защиты EEx de IIC T4 стандарта EN 60079 ff.

Работающие в режиме «открыть/закрыть» SCHIEBEL

Производитель:

-



Приводы CL линейного перемещения, работающие в режиме «открыть/закрыть», имеют кратковременный рабочий режим S2-15min согласно VDE0530 / IEC34 и встроенный блок управления с преобразователями частот.

Технические показатели:

- Диапазон рабочей силы от 2 кН до 16 кН;
- Регулируемая скорость позиционирования от 1 до 16 мм/сек;
- Встроенный процессор с ограниченным набором команд с преобразователями частот и широким диапазоном входного источника питания (частотно-импульсное управление PFC);
- 5 Настраиваемых сигналов на входе (24В постоянного тока);
- 8 Настраиваемых сигналов на выходе (24В постоянного тока);
- Многоязычный графический ЖК-дисплей с подсветкой;
- Возможность программирования импульсами или через инфракрасный порт;
- Источник питания: 100 – 240В $\pm 10\%$; 50/60Гц однофазного переменного или постоянного тока;
- Механическая индикация положения;
- Ручной привод управления.

Условия окружающей среды:

- Пылевлагозащищенный корпус класса IP67;
- Температура окружающей среды от -25°C до +70°C.

Опции:

- Аналоговый сигнал обратной связи для контроля положения;
- Позиционер;
- ПИД-регулятор;
- Шина управления Profibus;
- Релейная плата;
- Двустороннее уплотнение блока связи;
- Пылевлагозащищенный корпус класса IP68;
- Высоко и низкотемпературное исполнение.

Интерфейсы:

- Электрическое соединение с помощью 2+24 полюсного штекера с резьбой;
- Инфракрасный порт для ПО блока управления SMARTCON;
- Фланцевые соединения стандартов ISO и DIN.

Работающие в режиме регулирования SCHIEBEL

Производитель:

-



Приводы rCL линейного перемещения, работающие в режиме регулирования, имеют кратковременный рабочий режим S5-1800с/н-50%ED согласно VDE0530 / IEC34 и встроенный блок управления с преобразователем частот.

Технические показатели:

- Диапазон рабочей силы от 2 кН до 16 кН;
- Регулируемая скорость позиционирования от 1 до 16 мм/сек;
- Встроенный процессор с ограниченным набором команд с преобразователями частот и широким диапазоном входного источника питания (частотно-импульсное управление PFC);
- 5 Настраиваемых сигналов на входе (24В постоянного тока);
- 8 Настраиваемых сигналов на выходе (24В постоянного тока);
- Аналоговый сигнал обратной связи;
- Многоязычный графический ЖК-дисплей с подсветкой;
- Возможность программирования импульсами или через инфракрасный порт;
- Источник питания: 100 – 240В $\pm 10\%$; 50/60Гц однофазного переменного или постоянного тока;
- Механическая индикация положения;
- Ручной привод управления.

Условия окружающей среды:

- Пылевлагозащищенный корпус класса IP67;
- Температура окружающей среды от -25°C до +70°C.

Опции:

- Позиционер;
- ПИД-регулятор;
- Шина управления Profibus;
- Релейная плата;
- Двустороннее уплотнение блока связи;
- Пылевлагозащищенный корпус класса IP68;
- Высоко и низкотемпературное исполнение.

Интерфейсы:

- Электрическое соединение с помощью 6+24 полюсного штекера с резьбой;
- Инфракрасный порт для ПО блока управления SMARTCON;
- Фланцевые соединения стандартов ISO и DIN.

Работающие в режиме «открыть/закрыть» во взрывозащищенном исполнении SCHIEBEL

Производитель:

-



Приводы exCL линейного перемещения, работающие в режиме открыть/закрыть, имеют кратковременный рабочий режим S2-15min согласно VDE0530 / IEC34 и встроенный блок управления с преобразователем частот.

Взрывозащищенные варианты приводов соответствуют классу защиты EExd (e) IIC T4 стандарта EN 60079 ff.

Технические показатели:

- Диапазон рабочей силы от 2 кН до 16 кН;
- Регулируемая скорость позиционирования от 1 до 16 мм/сек;
- Встроенный процессор с ограниченным набором команд с преобразователями частот и широким диапазоном входного источника питания (частотно-импульсное управление PFC);
- 5 Настраиваемых сигналов на входе (24В постоянного тока);
- 8 Настраиваемых сигналов на выходе (24В постоянного тока);
- Многоязычный графический ЖК-дисплей с подсветкой;
- Возможность программирования импульсами или через инфракрасный порт;
- Источник питания: 100 – 240В $\pm 10\%$; 50/60Гц однофазного переменного или постоянного тока;
- Механическая индикация положения;
- Ручной привод управления.

Условия окружающей среды:

- Пылевлагозащищенный корпус класса IP67;
- Температура окружающей среды от -25°C до +70°C.

Опции:

- Аналоговый сигнал обратной связи для контроля положения;
- Позиционер;
- ПИД-регулятор;
- Шина управления Profibus;
- Релейная плата;
- Двустороннее уплотнение блока связи;
- Пылевлагозащищенный корпус класса IP68;
- Высоко и низкотемпературное исполнение.

Интерфейсы:

- Электрическое соединение с помощью 6+24 полюсного штекера с резьбой;
- Инфракрасный порт для ПО блока управления SMARTCON;
- Фланцевые соединения стандартов ISO и DIN.

Работающие в режиме регулирования во взрывозащищенном исполнении SCHIEBEL

Производитель:

-



Приводы exCL линейного перемещения, работающие в режиме открыть/закрыть, имеют кратковременный рабочий режим S2-15min согласно VDE0530 / IEC34 и встроенный блок управления с преобразователем частот.

Взрывозащищенные варианты приводов соответствуют классу защиты EExd (e) IIC T4 стандарта EN 60079 ff.

Технические показатели

- Диапазон рабочей силы от 2 кН до 16 кН;
- Регулируемая скорость позиционирования от 1 до 16 мм/сек;
- Встроенный процессор с ограниченным набором команд с преобразователями частот и широким диапазоном входного источника питания (частотно-импульсное управление PFC);
- 5 Настраиваемых сигналов на входе (24В постоянного тока);
- 8 Настраиваемых сигналов на выходе (24В постоянного тока);
- Многоязычный графический ЖК-дисплей с подсветкой;
- Возможность программирования импульсами или через инфракрасный порт;
- Источник питания: 100 – 240В $\pm 10\%$; 50/60Гц однофазного переменного или постоянного тока;
- Механическая индикация положения;
- Ручной привод управления;

Условия окружающей среды

- Пылевлагозащищенный корпус класса IP67;
- Температура окружающей среды от -25°C до +70°C.

Опции

- Аналоговый сигнал обратной связи для контроля положения;
- Позиционер;
- ПИД-регулятор;
- Шина управления Profibus;
- Релейная плата;
- Двустороннее уплотнение блока связи;
- Пылевлагозащищенный корпус класса IP68;
- Высоко и низкотемпературное исполнение.

Интерфейсы:

- Электрическое соединение с помощью 6+24 полюсного штекера с резьбой;
- Инфракрасный порт для ПО блока управления SMARTCON;
- Фланцевые соединения стандартов ISO и DIN.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: sfz@nt-rt.ru || сайт: <https://schiebel.nt-rt.ru/>